

Granulatfilter

Filter for kummer rundt kunstgressanlegget

Unisports granulatfilter fanger opp granulat før det havner i avløp og vannsystemer. Selve innretningen er produsert i Sverige i rustfritt stål og kan tilpasses alle avløp og kummer.

Kunde kan enkelt måle kummer rundt anlegget selv etter Unisports veiledning og få produsert filter på mål. Installasjonen gjøres enkelt ved å følge vår installasjonsveiledning. Vi kan også bistå med installasjon av filterne.

Tømming over overvåking av granulatfilteret

Filteret vil fange det meste som forsvinner ned i sluket. Det anbefales derfor å holde banen fri for diverse organisk materiale. Hvor fort filterposen fylles vil også avhenge av kummens plassering på anlegget. Kontakt oss for befaring og veiledning.



Styreplaten leder vannet mot granulatfilteret og holder sammen ringen i den rustfrie konstruksjonen på plass like på nedsiden av avløpet.

Filteret fungerer i avløp og kummer i nærheten av kunstgress/fotballbaner der gummigranulatet kan havne i natur og avløpssystemer.

Granulatfilteret utstyres med spesielle filterposer som enkelt kan tømmes og gjenbrukes. styreplate, bunnfat og rammekonstruksjon er i rustfritt stål.



1. Kontakt oss for rådgivning (evt. befaring).
2. Mål avløpene etter veiledningen fra Unisport.
3. Motta komplette filtre etter 7-8 arbeidsdager.
4. Enkelt installer filteret i de oppmålte kummene.
5. Begrens granulatutslippet
(Svært effektivt og resulterer i utslipp i avløp til tilnærmet 0%)

KONTAKT OSS:

Per Morten Ødegaard - Aftermarket Manager
per.morten.odegaard@unisport.com
Tlf: 901 74 029

