

Saltex frontborste

För underhåll av konstgräsplaner

Frontborsten har en ställbar vinkel och lämpar sig till att köra bort mindre mängder snö från konstgräset. Samtidigt ruggar den upp ytan på konstgräsmattan.

Montering

Frontborsten kopplas till en traktor eller liknande redskap med en frontlyft.förhöjningsklossar, som standard ingår uppbyggnad upp till 100 mm.

- Justera hållarna i sidled på frontborsten så att lyftarmarnas kulor passar in mellan fästjärnen. Sätt i lämplig bult och låssprint.
- Tryckstången kopplas i toppfästet på frontborsten med lämplig bult och låssprint.
- Hydraulslangarna kopplas till ett dubbelverkande uttag på traktorn.
- OBS! Efter påkoppling lyft upp stödbenet och lås med en låspinne med sprint.
- Stödhjulen justeras med vevarna upp till. Lyft upp låsbygeln och veva till önskad inställning. Avläs på skalan som sitter ovanför gummihjulet. Frontborstens hjul ska rulla mot underlaget när man kör.

Justering

Vinkeln på frontborstens främre rad justeras med en dubbelverkande hydraulkolv. I höjddled justeras borsten med lyftarmarna på traktorn. Justera frontborsten med tryckstången så att den borstar parallellt med underlaget.

Koppla av frontborsten genom att lyfta upp lyftarmarna på traktorn och släppa trycket till hydraulkolven. Koppla sedan bort hydraulslangarna från traktorn, sänk ner stödbenet och sätt tillbaka låspinnen med sprint. Justera ner hjulen med vevarna så att borsten inte rör vid underlaget när den är frånkopplad. Sänk ner lyftarmarna, koppla bort tryckstången och lyftarmarna.

Vid lyftning av frontborsten lyft med lämplig stropp i fäste för tryckstång i trepunktsfäste. Om salt används på konstgräset var extra noga med rengöringen av frontborste.

Kontrollera alla skruvar och muttrar efter 5 timmar. Smörj hydraulkolvens smörjnipllar vid behov. Kontrollera lufttrycket i gummihjulen (2,0 kg).

Reservdelslista

Borste 70-1500
Gummihjul komplett 300-4
Hydraulkolv komplett 300-20
Stödben komplett 400-275

