

Saltex harv UNI20

För underhåll av konstgräsplaner

Harv UNI 20 används för uppluckring av gummigranulatet i konstgräsmattan. Uppluckring gör konstgräset mjukare.

Montering

Harv UNI 20 har tre ställbara axlar och kopplas till en trepunktslyft enligt följande:

- Lyftarmarna kopplas i bärtapparna på harven och sprintar sätts i hålen.
- Tryckstången kopplas i toppfästet på harven med en lämplig bult med låssprint.
- Uniharvens hjul ska rulla mot underlaget när man harvar konstgräset.
- Traktorn skall köras framåt vid uppluckring och harven regleras då med hydraulen på traktorn.
- Traktorn får ej backas med pinnarna i marken.

Justering

Vinkeln på pinnarna justeras med tryckstänger som sitter mellan ramfästet och axlarna. Lossa kontramuttern och justera med pinnen som sitter i röret. Efter justeringen så spänn fast kontramuttern igen. Pinnarna ska vinklas lite bakåt när man kör på konstgräset. Djupreglering justeras med vevarna på stödhjulen och avläses på skalan vid gummihjulet. Kontrollera alla skruvar och muttrar efter 5 timmar, samt lufttrycket (2,0 kg) i gummihjulen. Vid lyft av Harv UNI 20 lyft med lämplig stropp runt ramen vid de fyra stödhjulen.

CE skylten sitter vid tryckstångsfästet.

Arbetsbredd: 1.95 m

Vikt: 210 kg

Om salt används på planen skall man vara extra noga med rengöringen.

Reservdelslista

Harvpinne 9 mm - 9909

Fäste komplett - 9940

Bärtapp - 2228

Gummihjul komplett - 300-4

Tryckstång kort - 29-37

Tryckstång lång - 53-73

